

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя	
1	Стенд Примерный эскиз 	Внешние размеры (в статичном положении)	
		Длина, мм (±20 мм)	1152
		Ширина, мм (±20 мм)	48
		Высота, мм (±20 мм)	2184
		Комплектация	
		Стойка, шт.	2
		Полотно, шт.	1
		Описание конструкции	
		Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично. Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 700 мм.	
		Стенд	
		Стойка длиной не менее 2880 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 40x40x2 мм. Полотно должно крепиться между стойками и должно быть изготовлено из листового металла толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры полотна не менее 1147*800 мм. Высота нижнего края полотна над уровнем земли должна быть не менее 1300 мм. На полотне стенда нанесена декоративная информация методом УФ-печати.	